

Datenblatt

Ladekabel 11kW

Art.Nr.: IC11PTKxx



IC 11 PTK01 SET

Ausstattung
Modelbezeichnung

Ladeleistung
Sortiment Kategorie

Mit Wandkonsole und 230VAC-Adapter
MBK01-MobileCharger, PTK-PortableCharger,
Optional auch mit CEE-Stecker:
STDK01-HomeCharger, STDK02-AllroundCharger
STDK03-AdvancedCharger
11kW
InnoCharge

Stecker	Type 2 – IEC 62196
maximale Stromstärke	16A Kabel: 5x2,5 mm ²
Gleichstromschutz (Typ B)	JA
Betriebsgebiet	<2000 m ü. NN
Überspannungskategorie	CAT III
Lagertemperatur	-30 °C bis +50 °C
RCCB	Interner Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) 6mA IEC 61851
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Schutzart	IP54 / IK08
Betriebstemperatur	-25 °C bis +40 °C
Eingangsspannung	400 V AC ± 10 % (3P)
enthaltene Funktionen	Charge-Timer / Smart-Power-Switch
Nutzerschnittstelle	Modbus RTU / RS485 (FW: V1.26 > Modbus TCP)
Dimensionen	255x109x55mm
Standby (grüne LED)	~1W
Ladestrom Einstellbar	Ampere (A): 6 / 8 / 10 / 13 / 16 Leistung (kW): 4 / 5,5 / 7 / 9 / 11
Sicherheitsstandard	IEC62752 / IEC62196
Lademodus	IEC 61851-1 / Control-Pilot-PWM-Communication
Ladestatus	LCD-Display / Animations-LED
Kabellänge	5m (Standard)